



SAMOA  
BOMBA NEUMATICA ACEITE MURAL  
PM4 3:1 340120

CÓDIGO: MI-SAM-055817

Bombas neumáticas de baja presión para el transvase y suministro, a alto caudal, de aceites lubricantes o industriales a través de sistemas de distribución por tubería con puntos de suministro simultáneos.\* Concebidas para montaje sobre bidón o depósito, para acoplamiento directo o de forma mural, utilizando los accesorios de aspiración de fluido apropiados. Incorpora adaptador de 2" (M).\* Sólida construcción con materiales de alta resistencia, que garantizan un alto rendimiento de la bomba.\* Motor alternativo de accionamiento neumático, de tipo diferencial, libre de mantenimiento.\* Pistón de bomba de doble efecto.

Uso: Talleres, Industria en general, Servicios a Terreno, Obras Viales, Construcciones; Maestranzas, etc.

## Ficha Técnica

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| MODELO                                            | 340120         |
| DIÁMETRO PISTÓN NEUMÁTICO                         | 88 mm (3 1/2") |
| DIÁMETRO EFECTIVO PISTÓN NEUMÁTICO                | 60 mm (2 1/2") |
| CARRERA DEL PISTÓN NEUMÁTICO                      | 75 mm (3")     |
| PRESIÓN ALIMENTACIÓN, MIN/MAX.                    | 1,5/10 bar     |
| CICLOS POR MINUTO A 6 BAR Y UN CAUDAL DE 10 l/min | 140 cpm        |
| CONSUMO DE AIRE A 6 BAR Y 140 CPM                 | 285 Nl/min     |
| CONEXIÓN ENTRADA DE AIRE                          | 3/8" NPSM (H)  |



## ACO MAQUINARIAS

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| MÁXIMA PRESIÓN FLUIDO                      | 30 bar                                   |
| MÁXIMA ALTURA DE ASPIRACIÓN                | 5,4 m                                    |
| CAUDAL NOMINAL A SALIDA LIBRE              | 42 l/min                                 |
| CONEXIÓN ENTRADA DE FLUIDO (BOMBA 340 120) | 1" BSP (H)                               |
| CONEXIÓN SALIDA DE FLUIDO                  | 3/4" NPSM (H)                            |
| MATERIAL ZONAS HÚMEDAS                     | Aluminio, Níquel, Acero, Zinc, NBR, PTFE |
| NIVEL SONORO MEDIDO A 1 METRO DE BOMBA     | 93 dB                                    |
| GARANTÍA                                   | 1 año                                    |