



HAUVREX ELEVADOR 2 COLUMNAS HTL2140

CÓDIGO: MA-HAU-056571

ELEVADOR 2 COLUMNAS HTL2140

Doble punto de liberación de bloqueo mecánico

Los brazos cortos y los brazos largos de dos etapas provee proporcionan una elevación asimétrica de las camionetas y vehículos todoterreno.

Brazos de ♦ adecuados para extensiones de caída rápida y otros accesorios de elevación

Locking bloqueo automático del brazo durante la elevación y desbloqueo automático cuando el brazo llega al suelo

♦ Equipado con una válvula de seguridad para evitar la sobrecarga y en caso de rotura de la tubería hidráulica

Velocidad de bajada autocontrolada ♦

Latch pestillo de seguridad mecánico con enganche automático que garantiza la máxima seguridad cuando el elevador está de pie

Guards protectores de puerta de goma para proteger el vehículo de daños en la puerta

Ficha Técnica

MODELO	HTL2140
SISTEMA DE ELEVACIÓN	Electrohidráulico
CONTROL DE SEGUROS	A mano en cada columna
CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO	4000kg
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN (CARRERA MÁX.)	1900 mm



ACO MAQUINARIAS

MIN. ALTURA DE ELEVACIÓN	110mm
TIEMPO DE ELEVACIÓN	55s
TIEMPO DE DESCENSO:	35s
FUERZA DE MOTOR (POTENCIA)	2.2kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220V/50Hz/1Ph
ALTURA DE COLUMNA	2760 mm
ANCHURA DE PASO	2826 mm
ALTURA DE TECHO NECESARIA	3260 mm
ANCHO TOTAL	3384 mm
ALTURA TOTAL	3384 mm
LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÍN.	685 mm
LONGITUD DE LOS BRAZOS DELANTEROS MÁX.	1100 mm
LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÍN.	845 mm
LONGITUD DE LOS BRAZOS TRASEROS MÁX.	1330 mm
GARANTIA	6 meses.