



## LAUNCH DETECTOR DE FUGAS DE HUMO EVAP SLD-502

CÓDIGO: MI-LAU-057340

Los detectores de fugas de humo SLD502 ayudan a los técnicos a detectar posibles problemas en el vehículo. Está equipado con manómetro y medidor de flujo ajustable para garantizar un diagnóstico rápido del estado de la fuga.

Reducir el coste laboral y aumentar los ingresos por servicio.

Manguera de humo y cables de alimentación desmontables.

Controlador inteligente de ciclo de trabajo de 5 minutos con un único botón de control

Se adapta a la mayoría de entradas/escapes con el cono adaptador universal

Equipado con manómetro y medidor de flujo ajustable para garantizar un diagnóstico rápido del estado de la fuga.

Compresor de aire incorporado con gran caudal de aire de hasta 10 l/m

Admite el método de detección de fugas UV para encontrar fugas de menos de 0,2 mm

El modelo EVAP se adapta a todos los sistemas de vehículos de pasajeros excepto Turbo Charger

El modelo Turbo se adapta a todos los sistemas del automóvil excepto al sistema EVAP.

### Ficha Técnica

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Modelo                                              | SLD-502                    |
| Presión de salida                                   | 14-16 psi                  |
| Tasa de flujo                                       | 10L/M                      |
| Fuente de alimentación Batería de vehículo de       | 12 V completamente cargada |
| Suministro de presión Compresor de aire incorporado |                            |
| carga de juego 40ML                                 | 40ML                       |



## ACO MAQUINARIAS

Dimensión de la unidad principal 290\*185\*210 milímetros

290\*185\*210 mm

Peso bruto 5,6 kilos

5,6 kg

Dimensión de entrega 330\*330\*250 milímetros

330\*330\*250 mm