



SDS POWER
GENERADOR DIESEL ENFRIADO AGUA
50KW 380V SDGY-X50S

CÓDIGO: MA-SDS-057471

Ficha Técnica

Modelo	SDGY-X50S
Potencia principal (KW)	50
Módulo de control	HGM420CAN
Modelo de motor	4DX23-90DG32
Fabricante	XICHA
Tipo	En línea, 4 cilindros, 4 tiempos
Tipo de entrada de aire	Turbo&intercool
Modo de enfriamiento	Refrigeración por agua
Sistema de combustible	Common Rail
Diámetro x Carrera (mm)	102x118
Índice de compresión	17:1
Velocidad nominal (rpm)	1500
Desplazamiento(L)	3,86
Potencia nominal (sin ventilador) (KW)	66



ACO MAQUINARIAS

Energía de reserva (sin ventilador) (KW)	72,6
Consumo de combustible (g/KWh)	210
Regulación de velocidad en estado estacionario (%)	≤ 1
Cumple con las emisiones	Stage III
MODELO alternador	YHG--50KW
Potencia nominal (KW)	50
Excitación	Sin escobillas
Voltaje(V)	380
Corriente(A)	95
Frecuencia (HZ)	50
Velocidad nominal	1500 rpm
Fase	3
Factor de potencia	0,8 (retraso)
Clase de aislamiento	H
Clase de protección	IP21