



## HANDIJACK COMPRESOR RESORTE ESPIRALES NEUMATICO MR9078

CÓDIGO: MI-JHT-057524

Este diseño mecánico ajustable hace a esta Herramienta aplicable a muchas longitudes de amortiguadores. La placa de prensa de metal se puede utilizar en los resortes que están en alta densidad. Con un diseño de abrazadera ajustable, que puede sujetar muelles de cualquier tamaño de forma estable, para evitar la sacudida, y el peligro cuando se hace la operación. El diseño de múltiples funciones se aplica a todos los tipos. Los ganchos se pueden girar 360° y tomar fácilmente. El diseño hidráulico hace que la operación sea rápida, segura.

Uso: Talleres desabolladura.

### BENEFICIOS:

- **Versatilidad:** Compatible con una amplia gama de vehículos.
- **Seguridad mejorada:** Equipado con ganchos de seguridad para evitar deslizamientos del resorte.
- **Diseño compacto:** Fácil de transportar y almacenar en el taller.
- **Durabilidad:** Construcción en acero resistente, ideal para un uso intensivo.
- **Facilidad de uso:** Requiere menor esfuerzo físico para operar en comparación con métodos tradicionales.

- **Diseño Ajustable:** Permite su aplicación en una amplia variedad de amortiguadores de diferentes longitudes.
- **Placas de Prensa Metálicas:** Adecuadas para resortes de alta densidad, garantizando una compresión uniforme y segura.
- **Abrazaderas Ajustables:** Capaces de sujetar resortes de diversos tamaños de forma estable, minimizando movimientos indeseados durante la operación y aumentando la seguridad.
- **Ganchos Giratorios 360°:** Facilitan el posicionamiento y manipulación de los resortes, mejorando la eficiencia del trabajo.
- **Operación Hidráulica:** Ofrece un proceso de compresión rápido y seguro, reduciendo el esfuerzo manual y el tiempo de trabajo.



## ACO MAQUINARIAS

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| MODELO              | MR9087                                              |
| PRESION             | 1000 Kg                                             |
| PRESION DE TRABAJO  | 120 a 180 PSI                                       |
| RANGO DE COMPRESIÓN | Longitud mínima de 120 mm y máxima de 350 mm        |
| DIMENSIONES         | 140 cm (alto) x 49 cm (ancho) x 53 cm (profundidad) |
| PESO BRUTO          | 67 kg                                               |
| GARANTÍA            | 6 Meses                                             |