



LUBEWORCS
KIT BOMBA NEUMATICA MURAL
1700211

CÓDIGO: MI-LUB-056971

El **Kit bomba neumática C808-OKMD** es una solución eficiente y confiable diseñada para el **trasvase de aceite desde bidones de 205 litros**. Este kit incluye la **bomba neumática J300** con relación **3:1**, una **manguera de conexión de 2 metros**, y una **pistola de control digital de aceite Lubeworks® J18163536**.

Este sistema está diseñado para operaciones de lubricación profesional, proporcionando una dispensación precisa y eficiente de aceites de motor, aceites sintéticos, aceites hidráulicos, aceites para engranajes y líquidos de transmisión automática.

Nota: Este kit **no incluye** el carrete de aceite. Se recomienda uso con **ENROLLADOR MANGUERA 1/2" 15m ACEITE M820154** (MI-LUB-056376).

Incluye:

Bomba neumática J300 (3:1) para tambor de aceite.

Manguera de conexión de 2 metros (de la bomba al carrete).

Pistola de control digital de aceite Lubeworks® J18163536.

Características Principales

Bomba Neumática J300

- Mecanizado de precisión para garantizar estabilidad y larga vida útil.
- Doble acción, facilitando un flujo constante y eficiente.
- Fácil operación y mantenimiento.
- Compatible con aceites de hasta 130 SAE.
- Incluye adaptador de rosca ajustable de 2" para bidones.
- Bajo nivel de ruido, funcionamiento silencioso, eficiente y confiable.
- Disponible con soportes de montaje y accesorios adicionales.

Pistola de Aceite Digital J18163536

- Boquilla flexible para facilitar el llenado en distintos ángulos.
- Construcción duradera y ligera, fácil de manejar.
- Pantalla digital para una medición precisa del flujo de aceite.

MODELO	1700211
APLICACIÓN	Tambores 200 L
ENROLLADOR	No Incluye

BOMBA J300

RELACIÓN entrada aire : salida fluido	3:01
PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO	5 a 8 Bar (70 a 115 Psi)
PRESIÓN MÁXIMA DE FLUIDO	24 Bar (350 Psi)
CONSUMO DE AIRE	110 l/min (@ 8 bar).
CAPACIDAD DE SALIDA	12 l/min.
DIÁMETRO DEL TUBO DE SUCCIÓN	42 mm.
CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE	1/4" acople rápido (quick plug)
CONEXIÓN DE SALIDA DE ACEITE	1/2" macho.
VISCOSIDAD MÁX SOPORTADA	130 SAE.

PISTOLA DIGITAL J18163536

CONEXIÓN DE ENTRADA	1/2" hembra.
TEMPERATURA MÁXIMA	60°C.
PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA	50 bar (750 psi).
GARANTÍA	1 año.