



JONNESWAY
LLAVE de IMPACTO 1/2" Angular

CÓDIGO: MI-JON-052915

Llave de impacto cuadrante 1/2"

Llave neumática de impacto Jonnesway JAI-1514 con cabeza extremadamente pequeña: ideal para usar en espacios confinados donde no se dispone de llaves clásicas, por ejemplo, cuando se trabaja en chasis de automóviles, industrias, etc. Combina la potencia de las llaves clásicas con la permeabilidad de la chicharra y el tamaño pequeño. llaves de tuercas.

Uso: General.

Fabricada en un polímero compuesto resistente a los impactos y extremadamente liviano. su diseño compacto con menos de 88 mm de ancho del cabezal permite su uso en espacios muy reducidos.

Ficha Técnica

MODELO	JAI-1514
CUADRANTE	1/2"
TORQUE DE TRABAJO	300 (Ft-lb) - 407 (N.M.)
TORQUE MAXIMO	340 (Ft-lb) - 460 (N.M.)



ACO MAQUINARIAS

VELOCIDAD EN VACIO 6.500 (rpm)

LARGO TOTAL 248 (mm)

ENTRADA DE AIRE 1/4"

DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA RECOMENDADA 3/8" (Interior)

PRESIÓN DE TRABAJO 90 psi

CONSUMO DE AIRE PROMEDIO 4.2 (cfm) - 119 (l/min)

TIPO DE MECANISMO DE IMPACTO Martillos Jumbo

DESCARGA DE AIRE Lateral

VIBRACIONES 7.48 M/S²

0.4 K (M/S²)

RUIDO Presión A (dB) 94

Potencia A (dB) 105

Presión C (dB) 118

K (dB) 3

PESO 1.4Kg

GARANTIA 1 Año