



CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 3/4" Eje corto
CP772H

CÓDIGO: MD-CHP-042824

CARACTERÍSTICAS:

Llave de impacto 3/4" de eje corto, esta herramienta de funcionamiento más suave y con una durabilidad incomparable es cómoda y de fácil uso para el operario.

Llave de impacto de 3/4"

Embrague en baño de aceite DYNA-PACT

Botón para seleccionar la marcha directa e inversa con una mano con 4 posiciones de potencia positiva

Potencia completa en la marcha inversa

Nuevo mango con soporte de mano de contornos cómodos

Entrada de aire giratoria de 360°

Uso:

Ideal para trabajos con muelles, mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria agrícola y equipos de construcción.

Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE

T024598



ACO MAQUINARIAS

MODELO	CP772H
TIPO DE MANGO	Pistola
CUADRANTE	3/4 "
GAMA DE PAR DE TRABAJO Nm	203-949 Nm
EL PAR MÁXIMO PARA AFLOJAR EN Nm	1356 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	4200 rpm
GOLPES POR MINUTO	900
PESO NETO	4.76 Kg
RATIO POTENCIA / PESO	284.9 Nmkg
LARGO	245 mm
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	2.8 l/seg (168 l/min)
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	11.3 l/seg (678 l/min)
TAMAÑO DE LA ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.375 in.
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	96 dB (A)
POTENCIA DE SONIDO	107 dB (A)
VIBRACIÓN	Bajo normas ISO
RETENEDOR DE VASO	Anillo de fricción
TIPO DE EMBRAGUE	Embrague / baño de aceite
GARANTÍA	1 año