



CHICAGO PNEUMATIC
ATORNILLADOR NEUMATICO 800 rpm
CP781

CÓDIGO: MD-CHP-042873

Atornillador de durabilidad elevada

CARACTERISTICAS:

* Embrague de rodillo con ajuste externo de embrague* Portapuntas de cambio rápido incorporado* Baja velocidad de 800 rpm y par elevado de 8,47 Nm (75 in.lbs)* Mango lateral cómodo de marcha directa/inversa

VENTAJAS:

El embrague mejora la productividad y la durabilidadIdeal para reparaciones generalesMontajes mecánicos y aplicaciones en maderaPVC y talleres de carrocería

Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE	T025096
MODELO	CP781
TIPO DE SALIDA	1/4"
TIPO DE MANGO	Pistola
PORTAPUNTAS	Cambio rapido
TIPO DE EMBRAGUE	Amortiguador
VELOCIDAD EN VACÍO	800 rpm
PAR MAXIMO	11.3 nm
PAR MINIMO	6.2 nm
PESO NETO	1.36 Kg
LARGO	226 mm
ALTURA	150 mm
DIÁMETRO	31 mm
DIÁMETRO MINIMO DE MANGUERA	10 mm
NIVEL DE RUIDO	99.5 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	110.5 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo Norma ISO
COMSUMO MEDIO DEL AIRE	1.9 l/seg
COMSUMO MEDIO DEL AIRE	113 l/min
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	7.6 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	453 l/min
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.25 in.



ACO MAQUINARIAS

GARANTÍA

1 año