



CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 1/2" Eje corto CP749

CÓDIGO: MD-CHP-042967

CARACTERISTICAS:

Llave de impacto de 1/2" de gran comodidad y productividad para el operario, soporta los usos duros con potencias y velocidades elevadas

Llave de impacto de 1/2"

Embrague SPINGHAMMER patentado por CP

Botón para seleccionar la marcha directa e inversa con una mano con 4 posiciones de potencia positiva

Potencia completa en la marcha inversa

Diseño compacto con mango de contornos cómodos

USO:

Ideal para las revisiones de la automoción en general, talleres de neumáticos y carrocería, granjas, trabajos en camiones ligeros y mantenimiento industrial.

Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE

T024587



ACO MAQUINARIAS

MODELO	CP749
TIPO DE MANGO	Pistola
SALIDA CUADRADILLO	1/2"
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN Nm	68/610Nm
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN Nm	827 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	6400 rpm
GOLPES POR MINUTO	1320
PESO NETO	2.5Kg
RATIO DE POTENCIA/PESO	330.8Nmkg
LARGO	178 mm
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	2.6 l/seg
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	10.4 l/seg
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.25 in.
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	10mm
NIVEL DE RUIDO	88 db(A)
POTENCIA DE SONIDO	107 db(A)
NIVEL DE VIBRACIONES	Bajo normas ISO
RETENEDOR DE VASO	Anillo de fricción



TIPO DE EMBRAGUE

SpringHammer™ Double dog / oil bath

GARANTÍA

1 año