



CHICAGO PNEUMATIC
LLAVE de IMPACTO 3/4" CP7769

CÓDIGO: MI-CHP-046137

DESCRIPCIÓN:

Llave de impacto de 3/4" con máxima comodidad gracias a que es una herramienta bien equilibrada, cuenta con tecnología inversa más cómoda y única en el mercado, además de una gran eficiencia de trabajo y gran potencia.

CARACTERÍSTICAS:

* Llave de impacto de composite de 3/4"* 1950 Nm (1475 ft.lbs) de par máximo en la marcha inversa* Mango de composite aislante y de peso ligero* Funcionamiento fácil directo e inverso S2S: Tecnología Side to Side patentada* Peso ligero con alojamiento de magnesio del embrague* Alojamiento trasero de aleación duradera de aluminio y acero* Gatillo completamente progresivo de diseño ergonómico



Ficha Técnica

NÚMERO DE PARTE	8941077690
MODELO	CP7769
SOBRE CARTÓN	260*260*480
TIPO DE MANGO	Pistola
SALIDA CUADRADILLO	3/4 "
GAMA DE PAR DE TRABAJO Nm	407-1,464 Nm
EL PAR MÁXIMO PARA AFLOJAR EN Nm	1950 Nm
VELOCIDAD EN VACÍO	7000 rpm
GOLPES POR MINUTO	1200
PESO NETO	3,4 kg
RATIO POTENCIA / PESO	573.5 Nmkg
DISTANCIA MINIMA ENTRE CENTROS	39 mm
CONSUMO MEDIO DEL AIRE	3.7 l/seg (222 l/min)
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	14.7 l/seg (882 l/min)
TAMAÑO DE LA ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	0.375 "
MIN. TAMAÑO DE LA MANGUERA	13 mm
NIVEL DE RUIDO	97 dB (A)
POTENCIA DE SONIDO	108 dB (A)
VIBRACIÓN	Bajo normas ISO
RETENEDOR DE VASO	Dual (agujero + fricción)
TIPO DE EMBRAGUE	Twin hammer
DIMENSIONES DEL EMBALAJE	253*253*117



ACO MAQUINARIAS

GARANTÍA

1 año