



FAIP  
DESMONTADORA SEMIAUTOMATICA  
220v/1/50HZ M322

CÓDIGO: MI-FAI-049602

### **Desmontadora semiautomática, 10"- 23", 220 V.**

Desmontadora semiautomática con desplazamiento lateral manual y con sistema de inflado tubeless (M 322 FS) o sin él.

Brazo de movimiento manual, la colocación horizontal de la herramienta se obtiene por medio de un manubrio roscado; la regulación sigue siendo igual, al funcionar con mas ruedas de las mismas dimensiones.

Accionando una palanca se obtiene el alzamiento del brazo sobre la llanta y el bloqueo vertical del mástil para evitar daños.

El plato autocentrante puede bloquear bordes de diferentes llantas de nueva generación, por dentro o por fuera sin ningún daño gracias a su protecciones de plástico provista bajo pedido.

En el modelo FS, las boquillas de inflado, situadas en las correderas, se adaptan automáticamente al diámetro de las llantas.

### **CARACTERISTICAS FUNCIONALES:**

Cabeza portaherramientas con nuevo perfil para satisfacer con todos los tipos de neumáticos y llantas.

Piezas de plástico intercambiables para la salvaguardia de las llantas durante el montaje/desmontaje del neumático.

El potente destalonador, se acciona por un cilindro (D.186 mm) de doble capa en acero inoxidable.

Una protección plástica especial ( bajo pedido) para la pala, permite salvaguardar las llantas de aluminio durante la operación de destalonadura.

Pedales ergonómicos de aluminio, con indicaciones graficas de su funcionalidad.

En el modelo FS, el tanque de alta capacidad (16 litros) situada fuera del equipo cumple con la Norma EN 286 1.1 y es conforme a la Directiva CEE 87/404/CEE.

El pedal de inflado tubeless, situado en el lateral de la unidad, separado del resto de los pedales para evitar maniobras incorrectas.

Equipamiento:

Palanca alza talones Pistola de inflar Brocha de lubricación Insertos plasticos para portaherramientas.



Este equipo Requiere Instalación o Puesta en marcha:

- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO.
- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.
- Entregas son sobre camión.
- La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

**Visita tour Virtual Faip [AQUÍ..](#)**

## Ficha Técnica

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| MODELO                               | M 322                       |
| APERTURA DEL AUTOCENTRADOR           | 11" ÷ 22" ( > < )           |
| APERTURA DEL AUTOCENTRADOR           | 13" ÷ 25" ( < > )           |
| FUERZA DE DESTALON( PALETA) (10 BAR) | 15,000 Nm                   |
| APERTURA PALA DESTALONADORA          | 320 mm                      |
| DIAMETRO MAXIMO NEUMATICO            | 980 mm                      |
| ANCHO MAXIMO DE LA RUEDA             | 3 ÷ 12"                     |
| PRESION DE TRABAJO                   | 10 Bar.                     |
| NIVEL DE RUIDO                       | ≤ 70 dB (A)                 |
| MOTOR UNA VELOCIDAD                  | 0,75 Kw - 3 ph -n 400V-50Hz |
| TORQUE MAX. DEL AUTOCENTRADOR        | 1200 Nm                     |
| PESO DE LA MAQUINA ( M 322 FS)       | 208 Kg.                     |
| GARANTIA                             | 1 Año.                      |