



MEGA PORTO POWER HIDRAULICO STANDARD 20T GC-20-M

CÓDIGO: MI-MEG-7674

Porto Hidraulico Standard. 20 Ton.

El conjunto carroceros más completo por número de accesorios y más seguro y robusto gracias a sus conexiones roscadas que permiten trabajar también tracción, a diferencia de otros sistemas de conexión mucho más extendidos, pero menos fiables, y que sólo permiten el trabajo en empuje.

Indispensable para reparación de carrocerías, trabajos de rescate en carretera cualquier otra aplicación de empuje, separación, tracción o elevación que requiera fuerza hidráulica.

Válvula de seguridad.

Limitador hidráulico de recorrido.

Retorno del pistón por resorte interior.

Ficha Técnica

MODELO	GC-20-M
CAPACIDAD	20 Ton.
COMPONENTES:	REFERENCIA
BOMBA	BM-04 Proporciona la presión necesaria para las operaciones hidráulicas.
CILINDRO	CC-20-B Con capacidad de 20 toneladas para aplicaciones de empuje y tracción.



ACO MAQUINARIAS

CAJA METALICA	A-5067
MANGUERA	A-5167 Conecta la bomba al cilindro, permitiendo el flujo de aceite hidráulico.
TUBO DE EXTENSION Nº 1	A-5233 Ø 60 mm, longitud 700 mm.
TUBO DE EXTENSION Nº 2	A-5234 Ø 60 mm, longitud 460 mm.
TUBO DE EXTENSION Nº 3	A-5235 Ø 60 mm, longitud 255 mm.
CABEZAL "V"	A-5242 Para aplicaciones específicas de empuje o soporte.
BASE ANGULAR	A-5238 Facilita el posicionamiento del cilindro en diversas orientaciones.
CADENA DE TRABAJO	A-5067 Con una carga máxima de trabajo de 1 tonelada, utilizada para operaciones de tracción.
ABRAZADERA FIJA	A-5239 Permite sujetar firmemente componentes durante las operaciones.
SEPARADOR HIDRAULICO	SH-1 Diseñado para aplicaciones de separación con una capacidad máxima de 1 tonelada.
PESO	45 Kg.
GARANTIA	6 meses