



SAMOA  
BOMBA NEUMATICA GRASA PM3 55:1  
Balde 20Kg 404100

CÓDIGO: MI-SAM-042505

## DESCRIPCIÓN:

**Bomba Neumática para Grasa.**

## CARACTERÍSTICAS:

Bombas neumáticas de muy alta presión para engrase forzado con medio caudal de entrega de grasa. Indicada para equipos móviles o estacionarios de engrase. Concebidas para montaje sobre bidón con acoplamiento directo utilizando los accesorios apropiados. Motor alternativo de accionamiento neumático libre de mantenimiento. Pistón de bomba de doble efecto.

## APLICACIONES:

Engrase forzado a alta presión con grasas hasta NLGI-2. En los sectores de la automoción, ferroviario, naval, maquinaria industrial, de construcción, agrícola, etc.

## Ficha Técnica

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| MODELO                                             | 404100         |
| DIÁMETRO PISTÓN NEUMÁTICO                          | 70 mm (3")     |
| DIÁMETRO EFECTIVO PISTÓN NEUMÁTICO                 | 35 mm (1 1/2") |
| PRESIÓN ALIMENTACIÓN, MIN/MAX.                     | 1,5/10 bar     |
| CICLOS POR MINUTO A 6 BAR Y UN CAUDAL DE 300 g/min | 110 cpm        |



## ACO MAQUINARIAS

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| CONSUMO DE AIRE A 6 BAR Y 110 cpm      | 165 Nl/min             |
| CONEXIÓN ENTRADA DE AIRE               | 1/4" NPSM (H)          |
| MÁXIMA PRESIÓN FLUIDO                  | 550 bar                |
| CAUDAL NOMINAL A SALIDA LIBRE          | 550 g/min              |
| CONEXIÓN SALIDA DE FLUIDO              | 1/4" NPSM (H)          |
| MATERIAL ZONAS HÚMEDAS                 | Acero, Zinc, NBR, PTFE |
| NIVEL SONORO MEDIDO A 1 METRO DE BOMBA | 92 dB                  |
| PESO                                   | 3,5 Kg                 |