



SAMOA
ENROLLADOR MANGUERA 1/2"
Monobrazo 15m 506782

CÓDIGO: MD-SAM-048719

DESCRIPCIÓN:

Enrolladores de manguera de tipo abierto con estructura portante monobrazo realizada en aluminio y bobina en composite. Indicados para la conducción de fluidos a baja, media o alta presión, según el tipo de manguera, eje y rótula de conexión empleados. Su utilización mejora el entorno y ergonomía del puesto de trabajo.

CARACTERÍSTICAS:

* Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2". Con ocho posiciones de bloqueo.* Guía salida de manguera con seis rodillos de deslizamiento.* Recogida automática de manguera mediante resorte de alta calidad.* Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga.* Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilita el enrollado y la extracción de la manguera.* La alta resistencia a la corrosión de sus materiales y el resorte encapsulado permiten su instalación en ambientes corrosivos o en exteriores.* Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada.

INCLUYE:

Manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión.

Ficha Técnica

MODELO	506782
LONGITUD DE MANGUERA	15 m
MANGUERA (INT./EXT.)	1/2" (12,5 *21 mm)
CONEXIÓN DE SALIDA	1/2" BSP (M)



ACO MAQUINARIAS

CONEXIÓN DE ENTRADA

1/2" BSP (M)

PRESIÓN DE TRABAJO

20 bar

PESO

15.5 Kg