



SAMOA
ENROLLADOR MANGUERA 3/8"
Carenado 15m Aire 507121

CÓDIGO: MI-SAM-051223

CARACTERÍSTICAS:

Enrollador de manguera carenado.

Serie RM-12CL BAJA PRESIÓN - 15 m - Ø 3/8" - 20 bar (aire, nitrógeno, agua) Gran capacidad de manguera, hasta 15 m x Ø 1/2". Con ocho posiciones de bloqueo. Recogida automática de manguera, mediante resorte de alta calidad. Diseño optimizado del conjunto eje rótula que minimiza la pérdida de carga. Eje montado sobre rodamientos libres de mantenimiento y una rótula compensada que minimiza la fricción y facilitan el enrollado y la extracción de la manguera. Alta resistencia a la corrosión, indicado para intemperie. La carena protege la manguera de la acción solar. Tres posiciones de montaje para seleccionar la configuración de instalación más adecuada. **Incluyen manguera de acometida 0,8 m con rosca de conexión**

Ficha Técnica

MODELO	570121
LONGITUD DE MANGUERA	15 m
MANGUERA Æ (INT.-EXT.)	3/8" (10 x 16,4mm)
CONEXIÓN DE SALIDA	3/8" BSP (M)
CONEXIÓN DE ENTRADA	1/2" BSP (M)
PRESIÓN DE TRABAJO	20 Bar
DIMENSIONES	510 X 200 X 240mm
PESO	20,7 kg



ACO MAQUINARIAS

GARANTIA

1 Año