



SAMOA
BOMBA MANUAL ENGRASE 0,5 Kg
101200

CÓDIGO: MI-SAM-12379

CARACTERISTICAS:

Bombas manual de engrase. Alto rendimiento

- * Bombas de engrase de accionamiento manual a palanca para uso profesional.
- * Cabeza de bomba realizada en hierro fundido, mecanismo de bomba con pistón de acero rectificado para alta presión eliminando el riesgo de recirculación de grasa (lubricación imaginada). Con válvula purgador de aire.
- * Palanca de accionamiento con empuñadura antideslizante.
- * Émbolo de empuje de grasa con varilla escamoteable en el interior del depósito.
- * Adecuada para llenado por succión, con cartucho, granel o dispensador.
- * Depósito de grasa en acero con moleteado antideslizante y sistema de bloqueo de la varilla de tiro mediante trinquete (proporcionando mejor ergonomía).
- * Boquilla hidráulica de engrase de 4 grapas de alta calidad.
- * Presión de entrega hasta: 500 bar.* Caudal por embolada: 1,25 cc.
- * Conexión salida de grasa: 1/8" NPT.

INCLUYE:

Válvula llenado 128 003 y acoplamiento rígido 710 214

Ficha Técnica

MODELO	101200
CAPACIDAD	500cc
CARTUCHO	400g
GARANTÍA	1 año