



ACO AUTOMOTRIZ DESMONTADORA AUTOMATICA PERFIL BAJO U-256T

CÓDIGO: MI-AAU-048274

Desmontadora Full Automatica.

Columna inclinada automática total .Brazo vertical automático y bloqueo neumático, se puede bloquear en cualquier posición ,con la columna alta, cuerpo de máquina más ancho y grande, se puede ampliar el alcance de trabajo y ahorrar la mano de obra, y facilitar el desmontaje/montaje de ruedas.

Adecuado a desmontaje/montaje de varias ruedas grandes, incluye las ruedas de perfil bajo Sistema independiente del brazo derecho de ayuda 056. La función de fijar posición central, se puede hacer la llanta y el borde separado fácilmente y rápido.

Rodillo de nylon y el diseño de rodillo doble, se puede separar la rueda y su borde fácilmente.

Brazo de ayuda giratorio de 360º,con cabeza de prensa, las ruedas tiene las funciones de prensar la rueda y la posición central.

La función de fijar posición central, se puede hacer con la llanta y el borde separado, fácilmente y rápido.

Neumático presionando la posición vertical de la cabeza es ajustable por nueva varilla roscada auto/diseño, lo que hace la operación más humanizado.

Max ámbito de trabajo de hasta 26"plato giratorio y potente motor aumenta la fuerza de trabajo .

Las garras de abrazadera están hechas de manera de fundición por solo una vez, con tasa de rotación muy baja

Cabeza de desmontaje/ montaje se equipa estándar mente con protector plástico (unidad); evitado que la cabeza de metal raye las llantas, para neumático, cuatro ángulos de dirección ajustable adecuada a presionar varios neumáticos de perfil bajo desde cualquier ángulo .

Operación fácil de manejar, ocupa menos espacio

Se desmonta/monta rápido con menos tiempo de trabajo, mejorando la eficacia.

Este equipo Requiere Instalación o Puesta en marcha:

- Equipos que requieran instalación en terreno y puesta en marcha se debe convenir precio, fecha y tiempos con Servicio Técnico ACO.

- Valores de los productos no incluyen obras civiles, instalaciones eléctricas, neumáticas o de ningún tipo, además ACO no realiza instalaciones de ese tipo.

- La garantía del producto opera solo si los equipos fueron instalados por personal autorizado de ACO. La intervención de cualquier tercero anula automáticamente la garantía.

Ficha Técnica

MODELO	U-256T
DIMENSIÓN DE BLOQUEO EXTERIOR:	12~23"
DIMENSIÓN DE BLOQUEO INTERIOR:	14~26"
MAX. DIÁMETRO DE RUEDA:	1143mm (45")
MAX. ANCHO DE RUEDA:	406mm (16")
PRESIÓN DE TRABAJO	8/10Bar(116/145PSI)
ALIMENTACIÓN:	110V(1HP)/220V(1HP/3HP)380V(3HP)
POTENCIA NOMINAL DE MOTOR:	0.55/0.75/1.1KW
ALCANCE DE RUIDO:	<75"DB"
DIMENSIÓN DE EMBALAJE(CUERPO PRINCIPAL):	1130x900x1050 MM
PESO NETO/BRUTO(TOTAL):	285/330"KG"(628/728"LBS")
COLORES DISPONIBLE:	Amarillo
GARANTIA	6 Meses.