



TEKTINO  
EQUIPO RECARGA/RECICLADO AIRE  
ACONDICIONADO R134A

CÓDIGO: MI-TEK-053966

## EQUIPO DE CARGA DE AIRE ACONDICIONADO RCC-6S

Operación simple para servicio de aire acondicionado poco frecuente, en una máquina para R134a RCC-6S- combina una operación simple con una precisión superior, cargando a +/- 15g y 96% de eficiencia. Recupera, recicla, evacua y recarga los sistemas móviles de aire acondicionado R-134a rápidamente. Desde una pantalla gráfica, una amplia base de datos, válvulas manuales libres y numerosas funciones automáticas, Tektino RCC-6S lo ayuda a hacer bien el trabajo.

### Dimensiones:

Paquete: 720 \* 670 \* 1190 mm;

Máquina desempaquetada: 633 \* 678 \* 1040 mm

### Ficha Técnica

|                                                                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MODELO                                                                                                       | RCC-6S                                                  |
| POTENCIA DE ENTRADA                                                                                          | AC220V $\pm$ 10% ~ 50 / 60Hz, o AC110V $\pm$ 10% ~ 60Hz |
| POTENCIA DEL COMPRESOR                                                                                       | 3 / 8HP                                                 |
| VELOCIDAD PROMEDIO DE RECUPERACIÓN DE REFRIGERANTE EN ESTADO DE GAS (A TRAVÉS DEL PUERTO DE CARGA / SUCCIÓN) | 0.25Kg / min                                            |
| CAPACIDAD DE LA BOMBA DE VACÍO                                                                               | 60L / min, sin chispa                                   |
| PRECISIÓN DE LA CELDA DE CARGA DEL CILINDRO DE GAS                                                           | $\pm$ 10g                                               |
| NUEVA CAPACIDAD DE BOTELLA DE ACEITE                                                                         | 250 ml                                                  |



## ACO MAQUINARIAS

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| CAPACIDAD DE LA BOTELLA DE ACEITE<br>USADO | 400 ml            |
| MAX. PRESIÓN                               | 20bar             |
| VELOCIDAD DE CARGA                         | 2 kg / min (máx.) |
| RANGO DE MANÓMETRO DE ALTA PRESIÓN         | -1 ~ 40bar        |
| RANGO DE MANÓMETRO DE BAJA PRESIÓN         | -1 ~ 22bar        |