



## FAIP DESMONTADORA AUTOMATICA M830 FULL

CÓDIGO: MD-FAI-054302

### DESMONTADORA AUTOMATICA M830 FULL

**Desmontadora concebida** para facilitar al máximo las operaciones de desmontaje y montaje de todos los modelos de neumáticos y en particular de coberturas rígidas, neumáticos rebajados, o súper-rebajados, de nueva concepción como **UHP** o **Run flat (marcha plana)**: *Good-Year RunOnFlat, PirelliP ZERO, Bridgestone RFT, Michelin ZP, Continental SSR, Dunlop DSST*. Probado y aprobado por *WDK de Francfort*.

**Autocentrante de fijación axial.** Permite el bloqueo rápido y seguro de la rueda, además de la destalonadura de ambos lados de la misma en una sola toma (sin necesidad de hacer girar la rueda).

Sistema de rotación autocentrante con **"IP system" (Increased Power system)**, (7 - 18 giros/min.). *Modulación automática*, cuál permite que el esfuerzo de torsión permanezca en el mejor cociente

también a la velocidad máxima.

**Grupo destalonador monobrazo** automático giratorio en la medida de 180° (Patent Pending): preciso, repetitivo y rápido durante la aplicación del procedimiento de destalonadura en ambos lados.

Movimiento de apertura lateral de accionamiento neumático que permite posicionar el brazo en el lado inferior.

#### Ficha Técnica

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Modelo                 | M830      |
| Diámetro llanta        | 12" ÷ 30" |
| máx. del autocentrador | 1200 Nm   |



## ACO MAQUINARIAS

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| de rotación del autocentrador           | 7-18 r.p.m.        |
| Diámetro máx. neumático                 | 1200 mm. (47")     |
| Ancho máximo de la rueda                | 15"                |
| Presion de trabajo                      | 10 BAR             |
| Carrera destalonadora                   | 540 mm.            |
| Nível de rumorosidad en servicio        | ≤ 70 dB (A)        |
| Motor eléctrico ("IP" System)           | 0.98 kW - 50/60 Hz |
| Alimentación eléctrica                  | 1 Ph - 200/230 V   |
| Peso máx. rueda                         | 85 Kg.             |
| Peso de la máquina (con elevador rueda) | 310 Kg.            |